



Serie SteelForm™

Puertas texturadas seccionales

Las puertas de la familia SteelForm son ideales para aplicaciones comerciales e industriales. La estructura de las puertas SteelForm presenta montantes y largueros finales tanto soldados como remachados, lo que proporciona a las secciones de la puerta una resistencia superior. Además, las puertas SteelForm incorporan un retenedor tipo astrágalo de aluminio extruido para eliminar la flexibilidad de la sección inferior. Las secciones de las puertas SteelForm tienen un espesor de 3 pulgadas (7,62 cm) y están hechas de acero galvanizado en caliente que ofrece la máxima resistencia al óxido. Las puertas SteelForm están construidas para hacer frente a las tareas más exigentes.



S-16

Diseñados para el máximo rendimiento, las capas exteriores de acero de calibre 16 de alta resistencia y los herrajes resistentes brindan la mayor confiabilidad y durabilidad para una seguridad superior, en las aplicaciones más exigentes.



S-20 y S-24

Estos productos icónicos ofrecen la confiabilidad y durabilidad comprobadas de Raynor para cumplir o superar los requisitos del uso cotidiano. Las puertas de calibre 20 y 24 se ofrecen con la más amplia selección de características y opciones de calidad para las aplicaciones de productos más comunes.



S-24C

Esta puerta que se destaca por ser una solución simple para aplicaciones típicas, ofrece la calidad y durabilidad de Raynor en una selección limitada de tamaños, características y opciones.

SteelForm™

S-16

Diseñados para el máximo rendimiento, las capas exteriores de acero de calibre 16 de alta resistencia y los herrajes resistentes brindan la mayor confiabilidad y durabilidad, para una seguridad superior en las aplicaciones más exigentes.

S-20 y S-24

Estos productos icónicos ofrecen la confiabilidad y durabilidad comprobadas de Raynor para cumplir o superar los requisitos del uso cotidiano. Las puertas de calibre 20 y 24 se ofrecen con la más amplia selección de características y opciones de calidad para las aplicaciones de productos más comunes.

S-24C

Esta puerta que se destaca por ser una solución simple para aplicaciones típicas, ofrece la calidad y durabilidad de Raynor en una selección limitada de tamaños, características y opciones.



SteelForm S-24


Características

Cada puerta sectional de paneles de la familia SteelForm está construida para ofrecer un rendimiento superior. Las puertas disponen de muchas de las características mencionadas a continuación. Para más opciones, consulte las páginas interiores.



Estructura duradera

Fabricadas con remaches de acero inoxidable y carriles de unión machihembrados y en forma de rodillos para lograr la mayor integridad estructural, las puertas S-16, S-20, S-24 y S-24C están diseñadas para soportar el uso intenso.



Herrajes y resortes robustos

Su puerta SteelForm viene con la combinación correcta de herrajes, guías y resortes para ajustarse con precisión al tamaño y aplicación de su puerta, además de proporcionarle un servicio confiable durante años.



Menores costos de energía

Las puertas SteelForm lo ayudan a reducir los costos de energía con un burlete inferior de vinilo en forma de U sujetado con un sólido retenedor de aluminio.

Colores

Todas las puertas SteelForm están disponibles en color blanco con mejoras opcionales para los modelos S-24.

Colores disponibles para puertas S-24



*Ofrece el proceso de pintura Kynar™ que otorga mayor protección contra los rayos UV y la decoloración.

Opciones de ahorro de energía



Junta de dintel

La junta de dintel con aleta de goma EPDM flexible en los modelos S-16, S-20, S-24 y S-24C reduce la filtración de aire y los costos de energía ya que sella la parte superior de la puerta contra el dintel.



Sello para unión de la sección

Las puertas SteelForm están disponibles con un sello para unión de secciones de goma espuma de neopreno que ayuda a prevenir el flujo de aire entre las secciones.



Sello de jamba

El sello de jamba también ayuda a reducir la filtración de aire y disminuir los costos de energía al sellar el lateral de la puerta cuando se cierra. Disponible en aleta de vinilo flexible o goma EPDM.

Opciones y actualizaciones



Aislamiento

Las puertas están disponibles con aislamiento para ahorrar energía. Elija interiores blancos resistentes a impactos (en imagen) o de acero (calibre 26, 24 o 20).



EnduraCote™

El sistema de herrajes EnduraCote viene con resortes, guías y herrajes revestidos con polvo para proporcionar un aspecto final impecable y la máxima protección contra el óxido.



Guías y herrajes personalizados

Los sistemas de guías se proporcionan para adaptarse a espacios especiales, inclinaciones o aplicaciones de contornos. Los sistemas de guías y herrajes se pueden diseñar para satisfacer cualquier necesidad.* Se ofrece una fijación adicional disponible para aplicaciones especiales de resistencia al viento.



Elección de ventanas

Las ventanas están disponibles a elección de 24 x 8 pulgadas (61 x 20,3 cm), como se muestra en la fotografía superior, o en secciones intermedias de aluminio de vista completa, como se muestra en la fotografía inferior. También hay disponibles secciones de aluminio de vista completa y clasificadas para impactos que son capaces de proteger contra fuertes vientos.



Sistema de contrapeso de ciclo elevado

Para un funcionamiento confiable en áreas de alto tránsito, seleccione resortes de torsión de ciclo elevado con una vida útil de 25 000, 50 000 o 100 000 ciclos. Para un mantenimiento reducido y un funcionamiento ultra suave en aplicaciones de uso intenso, seleccione un sistema de contraequilibrio con peso.



Cerraduras

En aplicaciones donde el control y el acceso son importantes, seleccione entre una variedad de opciones de cerraduras para ayudar a mantener seguro su edificio.* Las cerraduras se comercializan en variedades internas y externas.



Postes centrales removibles

Opciones de extracción y elevación disponibles para aberturas más amplias. Ideal para aplicaciones agrícolas y de hangar de aviones.



Puertas para peatones

Las puertas para peatones están diseñadas para un ingreso conveniente y para minimizar la pérdida de energía.* Disponible en los modelos S-20 y S-24.



Ventilación para monóxido de carbono

Le permite canalizar el humo al exterior cuando la puerta está cerrada. Disponible en una variedad de tamaños.

Guía de la aplicación

	S-16	S-20 S-24	S-24C
Edificios agrícolas	●	●	●
Aplicaciones comerciales/de inquilinos múltiples	●	●	●
Estación de bomberos/ambulancia	●	●	●
Alta seguridad	●	●	○
Tamaño de abertura grande	○	●	●
Minialmacén	○	●	●
Estación de servicio	●	●	●
Ambientes térmicos	○	●	●
Instalación de tránsito/terminal de camiones	●	●	●
Estacionamiento subterráneo	●	●	●
Almacén/fabricación	●	●	●
Almacén/fabricación	●	●	●

● Óptimo ○ Bueno ● Aplicable

Guía de características

Modelo	Ancho máximo de abertura	Altura máxima de abertura	Construcción	Textura de la superficie	Espesor de la sección	Espesor del acero externo	Espesor del acero del escalón del extremo/centro	Aislamiento opcional (valor R)	Colores exteriores	Garantía limitada de la sección
S-16	24'	10 m	Panel de acero	Parejo (liso)	2"	Calibre 16	Calibre 13/Calibre 16	Poliestireno (7.70)	Blanco, OptiFinish™	10 años a prueba de óxido
S-20	12 m	10 m	Panel de acero	Liso (texturado)	2"	Calibre 20	Calibre 13/Calibre 16	Poliestireno (7.70)	Blanco, OptiFinish™	10 años a prueba de óxido
S-24	10 m	10 m	Panel de acero	Liso (texturado)	2"	Calibre 24	Calibre 13/Calibre 16	Poliestireno (7.70)	Blanco, marrón oscuro*, sepia*, Frost White*, beige*, OptiFinish™	10 años a prueba de óxido
S-24C	20'	4,8 m	Panel de acero	Liso (texturado)	2"	24 nominal	Calibre 16/Calibre 16	Poliestireno (7.70)	Blanco, OptiFinish™	10 años a prueba de óxido

*Ofrece el proceso de pintura Kynar™ que otorga mayor protección contra los rayos UV y la decoloración.

GARANTÍA LIMITADA: Todas las puertas SteelForm tienen 10 años de garantía limitada contra el óxido. Consulte a su distribuidor local de Raynor para obtener información detallada.

DuraShutter™

Los operadores ControlHoist™ (con sólido control por consola lógica) y PowerHoist™ de Raynor están disponibles en una variedad de combinaciones de motor, voltajes y fases, aptos para todo tipo de aplicación comercial o industrial. Comuníquese con su representante Raynor para elegir el operador y los accesorios según el tamaño y aplicación de su puerta.



ControlHoist



PowerHoist



Transmisor de 3 botones

Opciones de puerta Raynor

Además, Raynor ofrece una línea completa de puertas seccionales, corredizas, de incendio, de alto rendimiento y de tráfico, así como rejillas de seguridad. Consulte a su representante Raynor o visite www.raynor.com si desea conocer más.



Serie TC, TC300



RapidCoil, RC300



DuraShutter

Instalación y servicio a cargo de profesionales

Confíe en su representante Raynor.

Cuando elige Raynor, no solo adquiere una puerta de garaje superior, sino también la instalación de la puerta de su garaje por parte de profesionales y un servicio experimentado.

La instalación de cada puerta de garaje Raynor está a cargo de un profesional capacitado de Raynor. Esto significa más beneficios para usted. En primer lugar, usted no debe ocuparse de nada. En segundo lugar, será un trabajo bien hecho desde el primer momento: rendimiento y confiabilidad desde el día en que instalen su puerta. Su técnico verificará desde la seguridad hasta el rendimiento y el aspecto de su puerta. Confíe la puerta Raynor de su garaje a quien más sabe: su representante profesional Raynor.



P.O. Box 448, 1101 East River Rd.
Dixon, IL 61021-0448
1-800-4-RAYNOR (472-9667)

Distribuida exclusivamente por:

